MANUAL DE INSTALAÇÃO LINHA REVESTIDA: COLAGEM DIRETA

Sobre o produto

- Este produto foi fabricado em madeira MDF e revestido com uma lâmina PET para acabamento final e cor.
- Uso: o produto é recomendado somente para aplicações em ambientes internos, que não sofram contato com fonte de umidade ou calor intenso.
- Esse revestimento pode sofrer pequenas variações de tonalidade em diferentes lotes de produção. Se for o caso, entre em contato com o fornecedor antes do assentamento.
- É aconselhável aplicar este produto ao fim da obra, evitando contato com demais resíduos como poeiras, tintas e outros materiais.
- Faça uma pré montagem para avaliação e definição do sentido de paginação antes da aplicação.
- Aclimate o produto no ambiente em que será instalado por pelo menos 48 horas antes da aplicação.
- A estocagem, quando ocorrer, deve ser em local coberto, seco, livre de insolação e sobre um estrado.

Preparação da parede

- A qualidade da parede é importante para o resultado da instalação. A superfície precisa ser plana, lisa, sem irregularidades superficiais, completamente limpa (sem poeira) e seca (livre de umidade de condensação). O solvente recomendado para limpeza da superfície é o álcool isopropílico.
- Substratos porosos como concreto, madeira, MDF, entre outros, irão requerer a aplicação prévia de um selador para garantir uma superfície coesa.
- Para superfície pintada recentemente, assegure-se que ela esteja completamente seca antes da instalação. O recomendado é aguardar o prazo mínimo de 72 horas após a pintura.

O que você vai precisar

- ✓ Serra circular
- ✓ Nível e Trena
- ✓ Caneta
- ✓ Fita Dupla Face
- ✓ Martelo de borracha
- ✓ Cola de contado ou Cola PU
- ✓ Conectores Plásticos Decopainel – acompanha produto

ATENÇÃO /CUIDADO FUNDAMENTAL

Nos encontros da paginação com o piso, paredes e teto, é necessário deixar um espaço de dilatação para suportar possíveis contrações e dilatações normais da madeira:

- Para áreas com até 3 metros de extensão, deve-se deixar no mínimo 6mm de espaço de dilatação nas bordas da paginação.
- Para paginações de extensão maior, este espaço de dilatação deve ser aumentado proporcionalmente.

Assentamento

- Recomenda-se a o uso de cola de contato ou cola PU para aplicação do produto. Algumas colas sugeridas: Henkel, Sika, Cascola.

- Utilize algumas tiras de fita dupla face (PL500-Cascola) para auxiliar na fixação imediata das peças até a cura total da cola.

- Sempre deverão ser respeitados os critérios técnicos e as instruções de uso do fabricante da cola.

- Na aplicação das peças pressione-as com vigor para garantir a boa adesão.

- Limpe imediatamente os excessos ou respingos de cola para estes não aderirem ao revestimento.

- A temperatura ideal para aplicação do produto está entre 15ºC e 38ºC. Entretanto, se a peça for aplicada na temperatura adequada, a força de adesão resistirá mesmo nas temperaturas mais baixas ou mais altas (até 60ºC).

- Para adequação do tamanho das peças às dimensões das superfícies onde serão aplicadas, use uma serra circular apropriada, com serra de corte de madeira, tomando as seguintes precauções:
  - Faça uma linha de marcação do corte no verso da peça;
  - Faça o corte com o verso da placa voltado para cima, alinhado com a linha demarcada.

DESENHO ILUSTRATIVO:

1. Para fixação das placas na primeira fileira sugere-se utilização de um calço nivelado para servir de apoio. Respeitar o espaço nas bordas da parede para possível dilatação.

2. Posicione a primeira placa sobre o calço, assegurando-se de que esteja bem nivelada. Insira os conectores nas ranhuras laterais da placa para encaixe e nivelamento com as placas subsequentes.

3. Sugere-se o uso de um martelo de borracha para fazer o ajuste das placas. Proceda da mesma forma na instalação das demais peças até finalizar a parede.

Dica: Quando utilizada cola PU aplicar tiras de fita dupla para auxiliar na fixação inicial até dar o tempo de cura da cola informado pelo fabricante. Para cola de contato, aplicar em todo verso da peça e na superfície onde será instalado, seguindo sempre as instruções do fabricante da cola.

Limpeza e conservação

Para limpeza pode-se utilizar flanela seca, escova com cerdas macias, espanador e/ou aspirador de pó. Caso seja necessário, um pano levemente umedecido com água. O contato com produtos à base de solvente pode alterar e/ou danificar o revestimento.

Garantia

Este revestimento possui garantia de 5 (cinco) anos, com validade a partir da data de aquisição dos produtos e cobre defeitos de fabricação, desde que a instalação e utilização estejam de acordo com os requisitos deste manual.

Informações:
Acesse: www.decopainel.com.br
Email: comercial@decopainel.com.br
Ligue: +55 (48) 3437-4488